

MANTO ASFALTICO ACABADO NEGRO 3 MM

Manto impermeabilizante acabado negro

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

MANTO ASFALTICO ACABADO
NEGRO 3 MM

TX40T736

Descripción

MANTO ASFALTICO es un manto impermeabilizante acabado negro. Asfalto modificado y refuerzo central en polietileno. Terminado en su lado inferior por una película antiadherente de polietileno.

Información Técnica

Calibre de la lámina : 3 mm +/- 0.03 cm
Peso del rollo : 35 kg +/- 10%
Peso m² : 3.5 kg/m² +/- 10%
Temperatura de Servicio : Todas las temperaturas ambiente.

Usos

- Impermeabilización de terrazas y plataformas transitables con terminado en piso.
- Jardineras.
- Muros de contención.
- Bajo teja.
- Baños.
- Manto base en sistemas bicapa.
- Impermeabilización de cubiertas inclinadas.

Ventajas

MANTO ASFALTICO ACABADO NEGRO 3 MM presenta las siguientes ventajas:

- Terminado negro para recibir piso o teja.
- Asfalto modificado.
- Gran flexibilidad y elongación.
- Muy buena adherencia.
- Fácil de instalar.

Rendimiento

Rolls de 9.10 m de largo x 1.10 m de ancho (10 m²), útiles 9 m² (Traslapo 10 cm). El rollo podrá tener máximo un empalme.

Aplicación

Preparación de la superficie

- Asegúrese que la superficie cumple con las características de aplicación.
- La superficie a impermeabilizar debe ser imprimada con una capa de EMULSION ASFALTICA de TOXEMENT.

Aplicación

- Equipo básico: Cilindro a base de gas propano.
- Espátula o palustre de regular tamaño (garfio) y bisturí de cuchilla ancha.
- Rodillo pequeño de caucho para dar firmeza y sellado a los traslajos.
- Soplete (regulador, boquilla y manguera). Encendedor de llama.
- Para el operario: Overol, botas de seguridad, guantes de carnaza, gafas de protección, casco y cinturón de seguridad en caso de alto riesgo.

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

MANTO ASFALTICO ACABADO NEGRO 3 MM

Manto impermeabilizante acabado negro

- Fundir la capa inferior de la lámina con el calor de la llama del soplete a gas, cuidando de no llegar al alma central por demasiada llama. Se debe tener especial atención en la unión de los traslapos.
- Nunca deben coincidir 4 puntas de terminación del manto en un mismo punto.
- Se debe empezar a instalar el manto por la parte inferior de la superficie.

Recomendaciones Especiales

- Usar zapatos planos de caucho y no dejar objetos afilados o con puntas en la superficie impermeabilizada (tornillos, alambres, etc.).
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

MANTO ASFALTICO ACABADO NEGRO 3 MM debe almacenarse en su envase original, protegido de la intemperie y en posición horizontal.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año.

Presentación

Rollos de 9.10 m de largo x 1.10 m de ancho (10 m²)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 16 de 2017

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

MANTO ASFALTICO ACABADO
NEGRO 3 MM

TX40T736

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT