

# VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

Cinta impermeabilizante autoadhesiva

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

TX40T629

## Descripción

**VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** es un producto impermeabilizante de varios anchos con autoprotección metálica muy flexible. Su exclusiva formulación compuesta por una masilla bituminosa elastomérica, garantiza la máxima adherencia a los más variados sustratos. Es un producto muy fácil de usar y ofrece una solución inmediata para las fugas y filtraciones. Tiene como material de terminación en su cara interna un film plástico antiadherente.

## Información Técnica

Apariencia : Rollos de cinta impermeabilizante autoadhesiva.

Color : Aluminio, Blanco, Terracota

## Usos

Por su alta y permanente adherencia garantizada **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** se utiliza en sellados, tales como:

- Reparación puntual en zonas de filtración de mantos asfálticos y otras impermeabilizaciones bituminosas.
- Remates de chimeneas y/o tubos de ventilación, bajantes, claraboyas y otros.
- Pequeños trabajos de reparación en canales y forrado de bajantes.
- Ductos de aire acondicionado.
- Reparación de tejas en fibro-cemento.
- Protección de lámina galvanizada, aluminio, plástico y PVC.

## Ventajas

- Solución inmediata a fugas y filtraciones.
- Alta adherencia a diferentes sustratos.
- Fácil de usar.
- Diferentes usos, para soluciones rápidas.

## Rendimiento

Cada rollo de **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** cubre 10 metros de largo, sin incluir los traslapes.

## Aplicación

### Preparación de la superficie

La superficie donde se va a aplicar **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** debe estar seca, limpia y firme. Para conseguir una buena adherencia, se recomienda la limpieza previa de los soportes. En superficies porosas o poco homogéneas debe aplicar una imprimación previa a la colocación con EMULSION ASFALTICA o CEMENTO MARINO LIQUIDO ECO de TOXEMENT.

### Aplicación

Cortar el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, quitar la capa anti-adherente y aplicar presionando fuertemente sobre la superficie. Se recomienda el uso de un rodillo para efectuar mayor presión sobre la cinta y mejorar la adherencia.

Para la facilidad de la instalación, se recomienda cortar los rollos en dimensiones más pequeñas, más manejables, ajustándose a las dimensiones de la misma (ancho).

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

Cinta impermeabilizante autoadhesiva

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y  
CUBIERTAS

## Recomendaciones Especiales

- Los trabajos deben ser hechos cuando las condiciones climatológicas sean favorables. No se debe aplicar el producto cuando haya llovido o cuando la superficie esté húmeda.
- **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** no debe ser instalada cuando la temperatura ambiente o del material de soporte sea inferior a 8°C.
- En caso que se necesite hacer las aplicaciones en bajas temperaturas, puede calentarse el soporte antes de la aplicación.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** debe almacenarse en posición vertical, en lugar seco y protegido de la lluvia, del sol directo y temperaturas bajas.

Vida útil en almacenamiento:

- El material no se degrada.

## Presentación

Rollo : 10 cm de ancho x 10 metros de largo.

Rollo : 15 cm de ancho x 10 metros de largo.

Rollo : 20 cm de ancho x 10 metros de largo.

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2017

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

TX40T629

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT