

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE

Aditivo integral repelente de agua para mortero

ADITIVOS

Descripción

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE es un aditivo líquido, listo para usar en morteros para prevenir de humedad en estructuras de mampostería.

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE reduce la absorción de agua y el potencial de eflorescencia en morteros. Ayuda a conservar el color y en general la Integridad del mortero.

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE cumple con la norma ASTM C-1384.

Información Técnica

Apariencia : Líquido blanco que al adicionar al mortero no varía el color de la mezcla

Densidad : 1.08 kg/l +/- 0.02 kg/l

Usos

- Morteros de mampostería

Ventajas

- Repelencia al agua
- Mejora la durabilidad
- Reduce eflorescencia secundaria
- Inhibe crecimiento de moho
- Mejora la integridad del color
- Compatible con otros aditivos de TOXEMENT

Dosificación

Utilizar **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** a una dosis del 0.69 litros por saco de 50 kg de cemento utilizado en la mezcla (aproximadamente 1.5% del peso del cemento).

Para morteros premezclados adicione 0.2 litros de **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** por cada 0.03 m³ de mortero producido.

Aplicación

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE debe ser adicionado al 75% del agua de mezcla aproximadamente y antes de adicionar el cemento o la arena. El resto del agua se coloca posteriormente y se mezcla durante 5 minutos.

Recomendaciones Especiales

- No permita que el producto se congele, si esto pasa el material pierde su efectividad.
- Mezclar antes de usar
- Consulte el Departamento técnico de TOXEMENT para asistencia de ensayos.
- **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** puede dar repelencia de agua efectiva cuando además se siguen las recomendaciones de la industria para el tratamiento apropiado de juntas.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del material antes de su uso.

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE

TX40T244

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE

Aditivo integral repelente de agua para mortero

Manejo y Almacenamiento

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en su envase original.

Presentación

Garrafa: 19 kg
Tambor: 210 kg.

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 3 de 2016

ADITIVOS

BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE

TX40T244

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCRID GROUP
TOXEMENT