

# EUCOCLEANER LR

Rinse para fachadas nuevas en ladrillo rojo

TRATAMIENTOS PARA MUROS

## Descripción

**EUCOCLEANER LR** es una mezcla de ácidos inorgánicos especiales que se emplea para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo que no han sido tratadas con sellantes o lacas. Elimina residuos de cemento adherido a la superficie del ladrillo, también evita la fijación de sales blancas que provienen en su mayoría del calcio que tiene el mortero de pega.

## Información Técnica

Densidad : 1.15 kg/l – 1.25 kg/l  
pH : Menor a 1

## Usos

**EUCOCLEANER LR** es recomendado como:

- Tratamiento en fachadas nuevas de ladrillo rojo que requieran remoción de residuos de mortero de pega.
- Agente limpiador que inhibe la fijación de manchas blancas presentes en el ladrillo.
- Cuando se usa puro, desmancha y renueva las fachadas nuevas de ladrillo rojo, tratadas previamente con ácido.
- También se usa para la limpieza de pisos nuevos de adoquín o tableta.

## Ventajas

- Permite retirar con facilidad los residuos de cemento.
- Resalta el color del ladrillo dando una mejor apariencia a la superficie.
- Retira y encapsula las manchas blancas presentes en las fachadas que se causan por el proceso productivo o por un deficiente enjuagado en el tratamiento con ácido.
- Disminuye el volumen de agua necesario para el enjuague, debido a los componentes especiales del producto.

## Rendimiento

El rendimiento de **EUCOCLEANER LR** sin diluir es de 3 m<sup>2</sup>/litro a 5 m<sup>2</sup>/litro. Con una dilución 1 : 1 es de 6 m<sup>2</sup>/litro a 10 m<sup>2</sup>/litro.

Se recomienda efectuar pruebas en obra con el fin de obtener la dilución adecuada, de acuerdo a la superficie a intervenir.

Estos rendimientos son aproximados, dado que dependerán del tipo y estado de la superficie y condiciones medio ambientales de la aplicación.

## Aplicación

### Preparación de la Superficie.

- El ladrillo debe estar seco tanto interna como externamente.
- El pañete (revoque) interior de la fachada debe tener por lo menos 28 días de aplicado, cuando éste tratamiento se requiera.
- La superficie debe estar libre de grasas, partículas sueltas, materiales orgánicos (algas, vegetación, tierra), residuos gruesos de morteros o cualquier contaminante.
- La limpieza se puede efectuar por medios manuales como cepillo de cerdas duras, espátula y otros.
- Se debe proteger con plástico los elementos metálicos, vidrios, puertas, ventanas y pisos.

EUCOCLEANER LR

TX40T577

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCOLID GROUP  
TOXEMENT

# EUCOCLEANER LR

## Rinse para fachadas nuevas en ladrillo rojo

TRATAMIENTOS PARA MUROS

### Aplicación

**EUCOCLEANER LR** está técnicamente diseñado para tener un excelente desempeño en cualquiera de sus formas de aplicación: Puro o diluido.

Para tratar una superficie altamente contaminada se recomienda la utilización de **EUCOCLEANER LR** puro. Se puede realizar una dilución de 1 : 1 en agua, de acuerdo al resultado de las pruebas previas realizadas en obra, para determinar la dosificación adecuada.

**EUCOCLEANER LR** se aplica con tapete áspero, cepillo de cerda plástica o esponja, sobre la superficie previamente humedecida, frotando para remover las manchas blancas y se facilite retirar los residuos de cemento con espátula.

Si se tiene previsto el uso de hidrolavadora o manguera se debe cuidar de no saturar la fachada, manejar presiones mínimas e instalar una boquilla tipo abanico

## Recomendaciones Especiales

- Permitir que la fachada esté bien seca antes de aplicar un hidro-repelente como LIMESTONE PLUS o LIMESTONE WB de TOXEMENT. Se debe esperar 4 días mínimo.
- Las fachadas a ser tratadas deben estar libres de filtraciones o humedades.
- Proteger todos los elementos metálicos adosados a la fachada como ventanería, puertas y otros del contacto con el producto.
- El producto causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, pinturas y otros.
- **EUCOCLEANER LR** no se puede mezclar con otros productos o ácidos.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo rojo.
- Para la aplicación de **EUCOCLEANER LR** es indispensable utilizar los elementos de seguridad necesarios para el manejo de sustancias ácidas (guantes, máscara antigases, overol, etc).
- Se deben tomar todas las precauciones en el manejo de ácidos descritas en la Hoja de Seguridad del Producto.
- **EUCOCLEANER LR** no se debe usar en el enjuague de los utensilios de limpieza.
- Aplicar **EUCOCLEANER LR** sobre superficies que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas.
- **EUCOCLEANER LR** por su composición es corrosivo; se debe usar para su manipulación elementos de protección como guantes de caucho, gafas protectoras y ropa adecuada (delantal de hule).
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**EUCOCLEANER LR** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Garrafa : 4.4 kg  
Garrafa : 22 kg  
Tambor : 220 kg

EUCOCLEANER LR

TX40T577

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# EUCOCLEANER LR

Rinse para fachadas nuevas en ladrillo rojo

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2016

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOCLEANER LR

TX40T577

**OFICINA PRINCIPAL:**

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.  
PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID GROUP  
TOXEMENT**