



CARBOMASTIC No. 1

Limpiador para superficies y herramientas

TX40T011

DESCRIPCION

CARBOMASTIC No. 1 es una solución incolora de solventes, especialmente diseñada para la limpieza de superficies y herramientas.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido de olor fuerte
Color : Transparente

USOS

CARBOMASTIC No. 1 es especialmente recomendado para:

- Limpiar y desengrasar superficies que requieran ser tratadas con recubrimientos epóxicos.
- Retirar residuos de materiales epóxicos sin curar o asfálticos, de herramientas y superficies tratadas con los mismos.

VENTAJAS

- Por ser un solvente aromático es efectivo en disolución de pinturas y limpieza de herramientas.
- Es efectivo en la aplicación o reblandecimiento de superficies epóxicas.
- Su color transparente no altera los colores o texturas de pinturas epóxicas o barnices.
- Por su gran poder garantiza limpieza total con bajas cantidades de producto.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto depende directamente de la aplicación o uso que se requiera.

APLICACION

Limpeza de Herramientas:

En un recipiente colocar una cantidad suficiente de producto de tal manera que cubra las partes sucias de las herramientas, dejarlas sumergidas durante 15 minutos y luego limpiar con estopa.

Reblandecimiento de Pisos Epóxicos:

Con un trapero esparcir uniformemente el producto sobre la superficie y dejar reaccionar hasta conseguir una superficie tactosa, algunos pisos requieren dos o tres aplicaciones.

Dilución de Pinturas:

Para lograr pinturas de menor viscosidad, el producto se debe utilizar de acuerdo a los requerimientos permisibles del proveedor de la pintura. En epóxicos generalmente se utiliza hasta un 5% de producto.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

CARBOMASTIC No. 1 es un producto inflamable, no debe ser expuesto al fuego directo ni a altas temperaturas. Proveer buena ventilación en el sitio de trabajo, trabajar en espacios abiertos, emplear protección respiratoria y guantes de seguridad.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

CARBOMASTIC No. 1 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado, en lugares frescos, bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil en almacenamiento: 1 año.

PRESENTACION

Lata: 3 kg
Cuñete: 15 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID - TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.



Calle 20 C No. 43 A - 52 Int. 4
PBX 2088600 Fax: 3680887 Bogotá D.C.
E-mail: atencioncliente@toxement.com.co
www.toxement.com.co

EUCLID - TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 10 de 2009